



#### Modelos

Bravo II CD Publisher (CD-R)  
Bravo II DVD Publisher (DVD±R & CD-R)  
Bravo II AutoPrinter (Sin grabadora, solo imprimir)

#### Capacidad de discos

25 discos (50 discos con Kit Modo Kiosko)

#### Velocidades de grabación

CD-R: Hasta 52x  
DVD±R/CD-R: 16x/48x  
DVD+R Doble capa: 4x

#### Formatos grabables

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 a CD-Audio, la mayor parte de los formatos CD Standard del mercado  
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD+R Doble capa

#### Número de grabadoras

Una grabadora Plextor® CD-R o una grabadora Plextor DVD±R/CD-R

#### Método de impresión

Inkjet

#### Resoluciones de impresión

4800 dpi x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi y 600 x 600 dpi

#### Máximo ancho de impresión

120mm

#### Cartuchos de tinta

Dual: CMY color and negro monocromo

#### Colores

16.7 millones y negro monocromo

#### Color Matching

PrimaColor™ ICC- incluido en el software

#### Software de edición

SureThing™ CD Labeler Primera Edition para usuarios de Windows® y Adobe® PhotoShop® e Illustrator® para usuarios de Mac® y Windows.

#### Tipos de soporte

CDs y DVDs con superficie imprimible



## Hoja de Especificaciones

### Bravo II Disc Publisher

#### Requerimientos mínimos del sistema para PC

Procesador Pentium III 700 MHz o superior, 512MB RAM, Puerto USB 2.0 disponible o slot PCI para tarjeta opcional USB 2.0, Windows 2000 con Service Pack 4, o Windows XP con Service Pack 1, Cuenta de usuario con derechos de Administrador, 2GB espacio libre en Disco duro, por lo menos 5GB libres para DVD Disc Image

*Nota: Para DVD±R system es necesario Windows 2000 o XP con partición NTFS.*

#### Requerimientos mínimos del sistema para Mac

Procesador 700 MHz PowerPC o Intel G4 o superior, Mac OS X v10.2 o superior, 256 MB RAM, un puerto USB 2.0 disponible, 1.5 GB espacio libre en disco duro, (6 GB para versión DVD)

#### Sistemas operativos

Windows 2000 y XP para PC

OS X, v.10.2 o superior para Mac

#### Alimentación

12 VDC, 5A

#### Certificaciones

Seguridad: UL, UL-C, CE

Emisiones: FCC Class B, CE

#### Requerimientos eléctricos

100-240 VAC, 50/60Hz, 60 vatios (12vdc)

#### Peso

8,2kg

#### Dimensiones

438mmW x 184mmH x 406mmD

#### Interface de Datos

USB 2.0

#### Opciones

Tarjeta PCI USB 2.0

Kit Cd-Card Bravo II – incluye plantillas y bandejas para

- 80mm mini-CDs

- 59mm x 85mm Cd-card rectangular

- 63mm x 80mm Cd-card ovalada ("hockey rink")

#### Garantía

Un año