

DTC400 COLOR



Método de impresión
Sublimación / Resina Thermal Transfer

Resolución
300 dpi

Colores
Hasta 16,7 millones

Opciones de ribbon
Color + Negro resina + Overlay (YMCKO - 250 impresiones)
Color + 2 paneles Negro resina + Overlay (YMCKOK - 200 impresiones)
Negro sublimación + Overlay (BO - 500 impresiones)

Negro resina + Overlay (KO - 500 impresiones)

Negro resina (1000 impresiones) - Verde, Azul, Rojo, Blanco (1000 impresiones) - Plata y Oro (500 impresiones)

Velocidad de impresión (*)

- 7 segundos por tarjeta (K)
- 12 segundos por tarjeta (KO)
- 27 segundos por tarjeta (YMCKO)
- 35 segundos por tarjeta (YMCKOK)

** Valor aproximado. Se mide desde que la tarjeta entra en la impresora hasta que sale impresa*
Paneles de impresión: Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cyan, K=Negro Resina, O=Overlay

Area de impresión
CR-80 borde-borde (85,5mm x 53,5mm)
CR-79 (83,8mm x 51,8mm)

Espesor de tarjetas aceptadas
0,51mm - 0,76mm

Almacén de entrada
100 tarjetas (0,762 mm)

Almacén de salida
Hasta 30 tarjetas (0,762 mm)

Memoria
2MB

Software Drivers
Windows® 98SE/Me/2000/XP/Server 2003



Hoja de Especificaciones

DTC400 COLOR

Interface

USB 1.1 (USB 2.0 compatible); opcional 10/100 Ethernet con servidor de impresión interno

Dimensiones

201mmH x 346mmW x 207mmD (versión 1 cara)

201mmH x 464mmW x 207mmD (versión doble cara)

Peso

Versión 1 cara: 3,63 kg

Versión doble cara: 5,22 kg

Certificados

Seguridad: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), y CE

EMC: FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024)

Alimentación eléctrica

100-240 VAC, 3.3A

Frecuencia

50 Hz / 60 Hz

Garantía

Un año

Opciones

Codificador de banda magnética ISO Dual

Módulo de impresión a doble cara

Kit de limpieza