

Persona C30 Color



Método de impresión
Sublimación / Resina Termal Transfer

Resolución
300 dpi

Colores
Hasta 16,7 millones / 256 tonos por pixel

Velocidad de impresión (*)
• 7 segundos por tarjeta (K)

- 12 segundos por tarjeta (KO)
- 27 segundos por tarjeta (YMCKO)
- 35 segundos por tarjeta (YMCKOK)

** Valor aproximado. Se mide desde que la tarjeta entra en la impresora hasta que sale impresa*
Paneles de impresión: Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cyan, K=Negro Resina, O=Overlay

Tamaños de tarjetas aceptadas
CR-80 (85,5mm x 54mm)

Espesor de tarjetas aceptadas
0,51mm – 0,76mm

Aplicaciones de impresión
Impresión de 1 ó 2 caras de textos, logos, códigos de barras, firmas y fotos a todo color

Almacén de entrada
100 tarjetas (0,762 mm)

Almacén de salida
Hasta 30 tarjetas (0,762 mm)

Área de impresión
CR-80 borde-borde (85,5mm x 53,5mm)
CR-79 (83,8mm x 51,8mm)



Hoja de Especificaciones

Persona C30 Color

Memoria
2 MB

Interface
USB 1.1 (USB 2.0 compatible)

Controladores de software
Windows® 98SE/Me/2000/XP

Alimentación eléctrica
100-240 VAC, 3.3A

Frecuencia
50 Hz / 60 Hz

Garantía
Dos años

Opciones

- Codificador de banda magnética ISO Dual
- Impresión a doble cara
- Kit de limpieza